



Chargeur mural Power Zero 65W USB-C PD GaN avec arrêt automatique de la charge et faible consommation en veille

SKU: TETR1CPD65ZS



Recharge intelligente, consommation réduite et batterie protégée

CHARGE USB-C PD 65W INTELLIGENTE POUR LE QUOTIDIEN

Le **chargeur mural Power Zero 65W** offre une charge puissante et polyvalente via le port **USB-C avec technologie Power Delivery**. Il est conçu pour alimenter ordinateurs portables, smartphones, montres connectées, écouteurs et autres appareils, simplifiant la charge quotidienne avec un seul chargeur compact.

TECHNOLOGIE ZERO CONSUMPTION : POUR RÉDUIRE LE GASPILLAGE D'ÉNERGIE

La gestion intelligente de l'énergie met la charge en **veille lorsque aucun appareil n'est connecté**, contribuant à réduire la consommation inutile même lorsque le chargeur reste branché. La technologie Power Zero combine ainsi **économie d'énergie** et faible consommation en veille pour une utilisation plus efficace de l'énergie.

ARRÊT AUTOMATIQUE ET TECHNOLOGIE GaN DANS UN FORMAT COMPACT

La fonction **Automatic Stop Charging** interrompt intelligemment la charge lorsque le niveau de batterie prédéfini est atteint, aidant à réduire le stress inutile sur la batterie et à préserver ses performances dans le temps. La technologie **GaN en nitru de gallium** permet également des performances élevées dans des dimensions compactes : le chargeur mesure environ **35,4 mm de largeur et 58 mm de hauteur**, ce qui le rend pratique à utiliser à la maison, au bureau et en voyage.

CE QUI LE CARACTÉRISE

- USB-C Power Delivery 65W
- Technologie GaN compacte
- Consommation nulle en veille
- Arrêt automatique intelligent
- Économie d'énergie quotidienne

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 chargeur mural



Chargeur mural Power Zero 65W USB-C PD GaN avec arrêt automatique de la charge et faible consommation en veille
SKU: TETR1CPD65ZS

Données techniques

EAN: 8018417552427

SKU: TETR1CPD65ZS

GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au marquage CE, L'appareil est protégé par une double isolation, aucun raccordement de sécurité à la terre n'est autorisé, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", Utiliser le produit dans un environnement fermé et protégé, L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA

Profondeur nette: 3.6000 cm

Entrée: 100-240V A.C. 50/60 Hz 1,2A

Largeur nette: 3.6000 cm

Hauteur nette: 9 cm

Sortie: 5V D.C. 3A / 9V D.C. 3A /12V D.C. 3A/15V D.C. 3A /20V D.C. 3,25A (PD 65W)

Poids: 40 g

: 85044060

Connecteur: 1xUSB-C

Type fiche: EU

Puissance de sortie: 65W

Type de chargement: Power Delivery 65W

Tension d'entrée: 100-240 Vac - 50/60Hz

Puissance maximale distribuée: 65 W

Données logistiques

Qté Inner: 1 Pz

Qté Master: 1 Pz