



Caricatore da parete USB-C 100W GaN con display TFT touch, tecnologie di ricarica Power Delivery 3.2 e AVS, rilevamento del modello iPhone collegato

SKU: TETRGAANTFT1C100



Scopri tutte le funzioni del display integrato, per ricaricare alla massima potenza con il massimo controllo

UN CARICATORE PER TUTTI I TUOI DISPOSITIVI

Il **caricatore da parete USB-C 100W** Pulse Power offre un'unica soluzione per ricaricare tutti i tuoi dispositivi, come smartphone, tablet, auricolari TWS e laptop compatibili. La porta **USB-C Power Delivery** eroga fino a 100W, permettendo di utilizzare lo stesso caricabatterie sia per i dispositivi di uso quotidiano sia per quelli che richiedono maggiore potenza. Il sistema **iPhone Detection** riconosce automaticamente gli iPhone supportati* e mostra sul display le informazioni di ricarica in tempo reale.

TECNOLOGIE PD 3.2 E AVS PER UNA RICARICA INTELLIGENTE

La tecnologia **Power Delivery 3.2 fino a 100W** gestisce la potenza richiesta dai dispositivi USB-C compatibili, regolando l'energia in base alle necessità del device, mentre la tecnologia **AVS, Adjustable Voltage Supply**, regola in modo ancora più preciso il profilo di ricarica in base alle esigenze del dispositivo collegato.

La tecnologia AVS permette di gestire con precisione anche profili di ricarica più potenti, e rende questo caricatore particolarmente adatto per smartphone di ultima generazione, come iPhone 18 e 17 ma anche per dispositivi esigenti come laptop. La combinazione di queste tecnologie garantisce una gestione della ricarica pratica e ottimizzata per dispositivi diversi.

DISPLAY TOUCH PER MONITORARE E GESTIRE LA RICARICA

Il **display smart a colori** mostra la potenza erogata, la modalità di ricarica e la temperatura durante l'utilizzo. Il **controllo touch interattivo** permette di cambiare schermata con un tocco, mentre una pressione prolungata consente di ruotare la visualizzazione di 90°. Sono disponibili una modalità **Boost fino a 100W** per la ricarica rapida durante il giorno e una **Night Mode fino a 70W** pensata per una ricarica notturna sicura che preservi la batteria del dispositivo collegato. Il display integra, inoltre, simpatiche animazioni SenseMojis che indicano lo stato della connessione e della ricarica.

SEMICONDUTTORI GAN: DIMENSIONI COMPATTE E PERFORMANCE ELEVATA

I **semiconduttori al nitruro di gallio (GaN)** permettono di offrire elevate prestazioni in dimensioni compatte: il caricatore misura solo **40 x 35,8 mm**. Questi conduttori sono inoltre più resistenti al calore e più efficienti rispetto ai semiconduttori tradizionali.

*a partire da iPhone serie 13

COSA LO CONTRADDISTINGUE

- Una porta USB-C fino a 100W
- Display smart a colori per controllare i parametri di ricarica
- Semiconduttori GaN ad alta efficienza
- Dimensioni compatte: 40 x 35,8 mm
- Power Delivery 3.2: controllo della potenza erogata
- Tecnologia AVS: regolazioni ultra-precise del profilo di ricarica
- Controllo touch interattivo
- iPhone detection: riconoscimento automatico del modello di iPhone collegato (solo per modelli compatibili)
- Ideale per auricolari wireless, smartphone, tablet e laptop

COSA CONTIENE LA CONFEZIONE

- 1 caricatore da parete



Caricatore da parete USB-C 100W GaN con display TFT touch, tecnologie di ricarica Power Delivery 3.2 e AVS, rilevamento del modello iPhone collegato
SKU: TETRGANTFT1C100

Dati tecnici

Codice Articolo: TETRGANTFT1C100

Peso: 0.0200 g

Potenza di uscita: 100W

Potenza massima erogata: 100 W

EAN: 8018417547508

GPSR: Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone non in grado di comprendere l'eventuale pericolosità., Articolo soggetto alla Direttiva RAEE 2012/19/UE, Articolo soggetto alla marcatura CE, La protezione del dispositivo è garantita da un doppio isolamento, non è ammesso un collegamento a terra di sicurezza, Imballaggio dell'articolo soggetto al sistema di riciclaggio "Green Dot", Utilizzare il prodotto in ambienti chiusi e protetti, L'imballaggio dell'articolo è riciclabile, Articolo soggetto alla marcatura UKCA

Colore: black

Ingresso: 200V - 240V A.C. 50/60 Hz 1.5 A

Uscita: 5V D.C. 3A / 9V D.C. 3A / 12V D.C. 3A / 15V D.C. 3A / 20V

D.C. 5A (PD 100W)

Connettore: 1xUSB-C

Tipo spina: EU

Tecnologia: Adjustable Voltage Supply, GaN, Power Delivery (PD)

Tipo di ricarica: Power Delivery

Tensione d'ingresso: 200V - 240V A.C. 50/60 Hz

Dati logistici

Qtà Inner: 6 Pz

Qtà Master: 48 Pz